

asist-e

detección de Temperatura corporal
acceso al edificio



buscatel

Fácil Instalación Precisión Protección

traiga la seguridad a su residencia

Cámara Detección Temperatura Preventiva asist-e

ASISTE SF-IP-6Y

Las dos principales herramientas que en todo el mundo se consideran necesarias para la lucha contra la COVID-19 son **la higiene y la permanencia de la población en sus hogares**. La ausencia de contacto entre las personas es la única forma de evitar contagios. Las autoridades han dado consejos que todos conocemos sobre las medidas higiénicas y que debemos observar. Sin embargo, el acceso a edificios de uso público es un gran problema para ofrecer seguridad y protección a los empleados y usuarios.

Para prevenir la expansión de enfermedades víricas tales como la CoVid-19 se ha diseñado la cámara térmica *asist-e*. Una simple cámara instalada en el acceso al edificio ofrecerá las garantías de seguridad necesarias para prevenir contagios. La cámara monitorizará la temperatura de las personas que se aproximen a la cámara, generando una alarma instantánea que alertará al personal.

Fácil Instalación

Tan sólo es necesario sujetar la cámara a una distancia de hasta 2,5m en el acceso al edificio. Cuando la cámara detecta a la persona que llega medirá su temperatura corporal con una presión de hasta 0,5º, de forma que si se supera el umbral de temperatura que se determine a través del software, generará un aviso acústico para alertar al personal.

La cámara incorpora la posibilidad de avisar además a receptores buscapersonas o sobre un ordenador. Todos los accesos de personas se almacenan en la tarjeta SD incorporada.

FUNCIONALIDAD

La cámara ASISTE SF-IP-6Y ofrece las siguientes funciones:

PRECISION

La temperatura corporal se mide gracias a un sensor incorporado a una distancia de entre 1,5 y 2,5m. Detecta la temperatura con una precisión de hasta 0,5º sin necesidad de calibración.

ALARMA

Cada cámara se puede ajustar individualmente para determinar el umbral de temperatura deseado. Cuando se aproxime una persona que acceda al edificio con una temperatura superior a la definida, se iniciará una alarma acústica en la propia cámara para alertar al personal

AVISO MÓVIL

En el caso de que no haya personal permanentemente en la entrada, se puede enviar al aviso de alarma directamente a receptores buscapersonas o smartphones, que llevará el personal por el edificio, alertándoles inmediatamente allí donde se encuentren.

SOFTWARE DE GESTION

La cámara es IP, permitiendo acceder por navegador web desde cualquier ordenador para la gestión de la misma, visualización de grabaciones y obtención de reportes.



ASISTE SF-IP-6Y
ESPECIFICACIONES



Cámara termográfica Dual IP

Térmica

160x120 Vox (Óxido de Vanadio)

Lente 6mm

Medida de temperatura corporal a distancia

Ángulo de Visión 25°×18.7°

Rango medición de temperatura 30°C ~ 45°C

Sensibilidad térmica < 40mK

Alta Precisión ±0.5°C

Óptica

Sensor óptico 1/2.7" 4 Mpx

Ángulo de Visión 39.42°×22.14°

Lente 8 mm

H.265 / H.264

Entrada de Audio

Técnica

Alarmas

Grabación en tarjeta SD

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Impermeable IP66

Dimensiones 358 mm (Fo) x 113.5 (An) x 115.2 (Al) mm

